

ATOMIZADOR SUSPENDIDO

# OASIS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mando eléctrico 2 vías ON/OFF
Bomba a membrana o pistones
Filtros de salida auto limpiantes
Filtro de aspiración con válvula
Multiplicador de fundición de acero (M60) con 2-velocidades y punto muerto
Turbina Ø900 con envoltorio en polietileno reforzado
Hélice 10 palas nylon
Predistribuidor
Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
Boquillas ALBUZ-MGA + disco cerámico
Deflector en "V" regulable
Transmisión reforzada G7 1200mm
Cargador de 5 metros Ø50 flotante

	Suspendido Oasis		
	800 L	1000 L	1200 L
Largo (mm)	1910	1910	1910
Ancho (mm)	1580	1580	1580
Alto (mm)	1615	1770	1940
Peso (kg)	400	450	500



Modelo	Rendimiento			
920 M60 OASIS	Ángulo ataque	(R.P.M.)	(m <sup>3</sup> /h)	Velocidades
	30°	540	70.000	
	35°	540	80.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº Palas	Nº Gets	2 + P.M.
Si	No	10 Nylon	14+2	