

NEBULIZADOR REMOLCADO

EUROVID

gaysa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viña y otros cultivos en espaldera
Mando eléctrico 2 vías (on/off)
Filtros de salida auto limpiantes, filtro aspiración
Luces y catadióptricos
Robot de limpieza interior
Grupo centrifugo 8 salidas
Turbina doble 500mm en acero equilibrada
Multiplicador fundición de acero (M47 1:7,5)
1 velocidad + P.M.
Embrague de ferodo 60cv
16 Porta boquillas dobles fijo con anti gota
Boquillas ALBUZ ATR-MGA roja
Boquillas ALBUZ ATR-MGA amarilla
Tratamiento a 2 filas completas
Volumen de aire 16.000m ³ /h
Alta velocidad salida aire (100 m/s)
4+4 difusores salida orientables (2 jets por mano)
Suspensión neumática
Elevador hidráulico (toma hidráulica propia)
Joystick 4 botones 5-F (apertura/G.V./elevación)
Apertura/cierre hidráulico de brazos
Posicionamiento manual
Geometría variable (G.V.)
Lanza recta con anillo normalizado
Rueda jockey regulable
Freno de estacionamiento (calzos)
Ruedas 1500/2000L: 10.0/75-15,3"
Transmisión reforzada G7 1200mm
Cargador de 5 metros Ø50 flotante

	EuroVid 4.0	
	1500 L	2000 L
Largo (mm)	4000	4100
Ancho (mm)	2280	2280
Alto (mm)	2510	2550
Peso (kg)	850	880

