

PULVERIZADO REMOLCADO

INEON

gaysa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cultivos bajos
Bomba de membrana hasta 273L/min
Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración con válvula
DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
Incorporador productos 35L multifunción
Nivel en seco con escala graduada
Manómetro de gran diámetro
Predispuesto para barras hidráulicas
Chasis reforzado con arcos superiores
Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
Paralelogramo de elevación con doble cilindro
Suspensión en barra c/acumulador de nitrógeno
Con joystick (6 latiguillos hidráulicos al tractor)
Tentemozo regulable manual
Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
Ancho de vías especial 2200mm (consultar)
Cadena-guía protección de mangueras
Timón de enganche recto, anillo normalizado
Ruedas 340/85 R38 (3000)
Ruedas 380/85 R38 (4000)
Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
Kit de luces y placas V-20
Transmisión reforzada G1 1000mm
Cargador de 5 metros

	Ineon	
	3400 L	4400 L
Largo (mm)	5800	5800
Ancho (mm)	2380	2380
Alto (mm)	3450	3450
Peso (kg)	2500	2600

*Medidas con barra i5S

