

PULVERIZADO SUSPENDIDO

MIXTO

gaysa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXTO BAJA PRESIÓN

Cultivos bajos (baja presión)
Bomba de membrana baja presión
Mando manual no volumétrico de 3 vías
Nivel exterior con bola flotante
Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración con válvula
Chasis mixto de chapa plegada y perfiles tubulares
Predispuesto para barra manuales
Escalón lateral abatible (800-1000-1200-1500L)
Petacas 4 posiciones desde 400L
Transmisión reforzada
Cargador de 5 metros
Posibilidad de montar barras hidráulica St-h 12 y 14 mtrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXTO ALTA PRESIÓN

Arbolado y tratamientos a pistolas (media presión)
Bomba de membrana o pistón
Mando manual de latón con grifos y manómetro
Nivel exterior con bola flotante
Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración con válvula
Chasis mixto de chapa plegada y perfiles tubulares
Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200-1500L)
Petacas 4 posiciones desde 600L
Transmisión reforzada
Cargador de 5 metros

	Mixto						
	200 L	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
Largo (mm)	600	935	910	910	1050	1040	1240
Ancho (mm)	760	1060	1400	1410	1500	1500	1785
Alto (mm)	1200	1200	1370	1560	1580	1600	1830
Peso (kg)	80	120	180	200	250	270	300

