

PULVERIZADO REMOLCADO

COLOSSUS MAX



gaysa



Vídeo Colossus Max



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cultivos bajos
Depósito de diseño exclusivo FG Group
Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración
DUAL-PRESS (doble circuito de presión barra y auxiliares)
Conexión trabajo combinado equipo delantero
Nivel en seco con escala graduada
Manómetro de gran diámetro
Chasis reforzado con arcos superiores
Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
Paralelogramo de elevación doble cilindro
Suspensión en barra con acumulador de nitrógeno
Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
Lanza recta con anillo normalizado
Ruedas 340/85 R38 (3000); 380/85 R38 (4000)
Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
Kit de luces y placas V-20
Transmisión reforzada G1 1000mm
Cargador de 5 metros
Agitación variable
Cuadro de mandos VARIOTRON
Incorporador productos abatible 35L
Suspensión neumática en el eje
Suspensión en lanza
Preparada conexión con equipo delantero
Tentemozo hidráulico

	NITRO	
	3400 L	4400 L
Largo (mm)	5460	5460
Ancho (mm)	2280	2280
Alto (mm)	2600	2720



OPCIONES		
	Descripción	Marca



Computadora KRONOS Delta 250 5-vías con antena GPS

GEOLINE



Grupo eléctrico 5 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora)

GEOLINE



Grupo eléctrico 7 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora)

GEOLINE



Computadora BRAVO-180s 5-V con antena GPS

ARAG



Computadora BRAVO-180s 7-V con antena GPS

ARAG



Computadora BRAVO-400s LT 7 vías con antena GPS

ARAG



Computadora BRAVO-400s LT 7 vías con antena GPS+ 7 funciones hidráulicas

ARAG



Computadora BRAVO-400s 9 vías con antena GPS

ARAG



Grupo eléctrico 5 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora)

ARAG



Grupo eléctrico 7 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora)

ARAG

DESCRIPCIÓN	
-------------	--



Conexión ISOBUS 7 vías o 9 vías



Mando eléctrico 7 vías volumétrico



Diferencia lanza giratoria en "V" a los brazos del tractor con autofrenado



Diferencia lanza giratoria recta con cilindro hidráulico



Diferencia lanza giratoria recta con sistema automático electrónico Bravo 180/400 LT Visio



Diferencia lanza giratoria recta con sistema automático electrónico ISOBUS

OPCIONES DE RUEDAS				
--------------------	--	--	--	--

Para 3000 L



230/95 R48

270/95 R48

380/85 R38

420/85 R38*

Para 4000 L



270/95 R48

320/95 R46

460/85 R38*

*Rueda necesaria para abono líquido

BARRAS DISPONIBLES PARA MODELO COLOSSUS MAX

Barra	3000 L	4000 L
i-6G	12,14,15,16,18 y 21 m	12,14,15,16,18 y 21 m
i-5S Air	14 m	14 m
i-9 Max	16, 18, 21, 24, 27 y 28 m	16, 18, 21, 24, 27 y 28 m
Q-7	18, 21 y 24 m	18, 21 y 24 m

*Consultar Barras hidráulicas desde la página 18 a la 22



[Ficha técnica i-9 MAX](#)



[Ficha técnica i-6G](#)



[Ficha técnica q7](#)



i-5S Air