

PULVERIZADOR SUSPENDIDO PARA ARROZALES

ORYZ

gaysa 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Arrozales y otros cultivos inundados

Mando eléctrico 5 vías volumétrico

Filtro de salida auto-limpiante

Filtro de aspiración con válvula

DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)

Conjunto barra/elevador a los 3 puntos traseros

Conjunto deposito a los 3 puntos delanteros

Línea 6m conexión conjunto delantero/trasero

Elevador hidráulico 1 metro

Suspensión mecánica

Nivel en seco visible desde todas direcciones

Deposito auxiliar lavamanos y lava circuitos

Joystick 2 botones 3 funciones (i-6G)

Caja de control eléctrico para funciones hidráulicas (i7s)

Transmisión reforzada G1 1000mm

Cargador de 5 metros

BOMBAS		
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo
	BP-171 20/162	Membranas



BP-235 20/222

Membranas

OPCIONALES		
	Incorporador de productos 35L multifunción	
	Mando eléctrico 7 vías Volumétrico	
	Computadora KRONOS 5-vías con antena GPS	
	Computadora ARAG BRAVO-180s 5-V + antena GPS	
	Computadora ARAG BRAVO-180s 7-vías	
	Computadora ARAG BRAVO-400s LT 7-V GPS	
	Juego de placas V-20	
	Juego de luces	
	Suspensión neumática	

BARRAS DISPONIBLES		
Barra	1000 L	1300 L
i-6G	18 y 21 m	18 y 21 m
i-9 Max	18 y 21 m	18 y 21 m



[Ficha técnica i-9 MAX](#)



[Ficha técnica i-6G](#)