

PULVERIZADOR SUSPENDIDO

ONYX AP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXTO ALTA PRESIÓN

Depósito de diseño exclusivo FG Group
Capacidades: 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 y 1500
Mando manual de latón con grifos y manómetro
Nivel exterior con bola flotante
Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración con válvula
Chasis de chapa plegada y perfiles tubulares
Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200-1500L)
Transmisión reforzada
Cargador de 5 metros

OPCIONALES



Incorporador de productos 35L multifunción



Soporte con enrollador para 50Mtrs



Soporte con enrollador para 100Mtrs

	ONYX ALTA PRESIÓN							
	200 L	300 L	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
Largo (mm)	700	700	1060	1060	1080	1080	1080	1150
Ancho (mm)	850	950	1430	1430	1780	1780	1780	1900
Alto (mm)	1150	1220	1340	1630	1630	1790	1950	2000
Peso (kg)	80	100	150	175	200	250	270	300



PULVERIZADOR SUSPENDIDO

ONYX BP

gaysa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXTO BAJA PRESIÓN

Depósito de diseño exclusivo FG Group
Capacidades: 400, 600, 800, 1000, 1200 y 1500
Mando manual no volumétrico de 3 vías
Nivel exterior con bola flotante
Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración con válvula
Chasis de chapa plegada y perfiles tubulares
Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200-1500L)
Transmisión reforzada
Cargador de 5 metros

OPCIONALES



Incorporador de productos 35L multifunción



Mando manual 3-vías volumétrico (GEO)



Mando manual 5-vías Volumétrico (GEO)



Mando eléctrico 3-vías volumétrico (GEO)



Mando eléctrico 5-vías volumétrico (GEO)



Computadora KRONOS Delta 250 5-vias con antena GPS



Computadora BRAVO-180s 5-V con antena GPS



Elevador hidráulico barras "ST-m"; ST-h 12 y 14 m



Suspensión de nitrógeno para barra 14/16m

BARRAS DISPONIBLES PARA MODELO ONYX

Barra	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
ST-m LIBRO	6, 8 y 10 m	6, 8 y 10 m	6, 8 y 10 m	6,8,10 y 12 m	6,8,10 y 12 m	6,8,10 y 12 m
ST-m CRUZ	-	-	15 y 16 m	15 y 16 m	15 y 16 m	15 y 16 m
ST-h	-	-	-	12 y 14 m	12 y 14 m	12 y 14 m

