

ATOMISEUR TRAINÉ

MISTRAL



gaysa



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Capacité : 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 litres
Commande électrique à 2 voies (on/off)
Timon droite avec anneau standard
Roue jockey réglable
Frein de stationnement (cales)
Roues 1000 L : roues 10.0/80-12"
Roues 1500/2000 L : 10.0/75-15.3"
Roues 2.000/3000L RENFORCÉ : 11.5/80-15.3
Feux et catadioptriques
Mélangeur de poudre
Robot de nettoyage intérieur
Porte-buses doubles réglables avec anti-gouttes
Défecteur en « V » réglable
Transmission renforcée G7 1 200 mm
Chargeur flottant Ø50 de 5 mètres

Dimensions	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L
Longueur (mm)	3820	4050	4280	4570
Largeur (mm)	1310	1380	1500	2270
Hauteur (mm)	1530	1570	1600	1670
Poids (Kg)	390	640	640	990



Turbine Ø	Angle	RPM	m ³ /h	Multiplicateur
800 mm	Posición 1	540	59000	2 vitesses + PM
	Posición 2	540	61500	
	Posición 3	540	62000	
Pré-distributeur	Embrayage	Nº pales	Nº gets	Enveloppant
No	Si	9 Nylon VNS	14+2	Polyéthylène

Turbine Ø	Angle	RPM	m ³ /h	Multiplicateur
900 mm	Position 1	540	73700	2 vitesses + PM
	Position 2	540	81300	
	Position 3	540	83880	
Pré-distributeur	Embrayage	Nº pales	Nº gets	Enveloppant
No	Si	9 nylon VNS	14+2	Polyéthylène