

CANON AUTONOME ROBOTISÉ

VOLCANO

gaysa 



Panel de contrôle à distance



Insonorisation Soundtec



Moteur diésel 27cv



Remorque (optionnel)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Unité polyvalente, pulvérisation, désinfection
Réservoir principal en polyéthylène intégré dans l'équipement
Réservoirs auxiliaires lave-circuits et lave-circuits
Châssis spécial accouplement véhicule pick-up
Moteur diésel KDW 1003 27 HP
Dépôt de diesel 22ltrs
Insonorisation avec SOUNDTEC profilé 25/10
Cabine amovible avec portes battantes
Pompe à 3 membranes FG-41 40bar 39L
Groupe centrifuge avec tête orientable
Busés en laiton anti-goutte
Supports anti-vibrations à isolation élevée
Orientation robotisée du terminal canon
Rotation horizontale 250°; rotation verticale 250°
Panneau de commande à distance avec joystick et autres commandes :
•démarrage/arrêt
•accélérateur
•pulvérisation
•orientation du terminal
•arrêt d'urgence
•témoins lumineux, etc...
Projecteur led 27W de longue portée
Disponible en version pour boîte courte
Turbine métallique avec 25mtrs de tuyau
Lance à pression de longue portée

Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
600L	1500	1100	1500	500
800L	2000	1475	1250	575