

NÉBULISATEUR TRAÎNÉ

# EUROVID

**gaysa** 



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Capacité : 1 500 et 2 000 litres

Commande électrique à 2 voies ( on/off )

Filtres de sortie autonettoyants, filtre d'aspiration

Lumières et catadioptriques

Robot de nettoyage intérieur

Groupe centrifuge 8 sorties

Double turbine 500 mm en acier équilibré

Multiplicateur en acier moulé ( M47 1:7,5 )

1 vitesse + P.M.

Embrayage Ferodo 60 ch

16 Porte-buses doubles fixes avec système anti-goutte

Buses ALBUZ ATR-MGA rouge

Buses ALBUZ ATR-MGA jaune

Traitement de 2 rangées complètes

Volume d'air 16.000m<sup>3</sup>/h

Vitesse de sortie d'air élevée ( 100 m/s )

4+4 buses de sortie réglables ( 2 jets par main )

Suspension pneumatique

Relevage hydraulique ( connexion hydraulique propre )

Joystick 4 boutons 5-F ( ouverture/G.V./relèvement )

Ouverture/fermeture hydraulique des bras

Positionnement manuel

Géométrie variable ( G.V. )

Barre d'attelage droite avec anneau de remorquage

Roue jockey réglable

Frein de stationnement ( cales )

Roues 1500/2000 L : 10.0/75-15,3".

Transmission renforcée G7 1200 mm

Chargeur flottant Ø50 de 5 mètres

Dimensions	1500 L	2000 L
Longueur (mm)	4000	4100
Largeur (mm)	2280	2280
Hauteur (mm)	2510	2550
Poids (Kg)	850	880

