

NÉBULISATEURS PORTÉ

EUROVID

gaysa 



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Capacités : 800 et 1 000 litres

Commande électrique (on/off) à 2 voies

Filtres de sortie autonettoyants

Filtre d'aspiration avec vanne

Groupe centrifuge 8 sorties

Double turbine 500 mm en acier équilibré

Multiplicateur en acier moulé (M47 1:7,5)

1 vitesse + P.M.

Embrayage Ferodo 60 ch

Volume d'air 16.000 m3/h

Vitesse de sortie d'air élevée (100 m/s)

16 Porte-buses doubles avec anti-goutte

Buses ALBUZ ATR-MGA rouges et jaunes

Traitement de 2 rangées complètes

4+4 buses de sortie réglables (2 jets par main)

Élévateur hydraulique (connexion hydraulique propre)

Bras d'ouverture/fermeture hydrauliques

Positionnement manuel des colonnes externes

Suspension pneumatique

Joystick 1 bouton 2-F (ouverture/transport)

Arbre à cardan renforcé G7 1200 mm

Chargeur flottant de 5 mètres Ø50

Dimensions	800 L	1000 L
Longueur (mm)	1710	1710
Largeur (mm)	2290	2290
Hauteur (mm)	2110	2110
Poids (Kg)	750	800

