

PULVÉRISATEURS TRAINÉS

# INEON

**gaysa** 



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Réservoir au design exclusif du groupe FG
Capacités : 3 400 et 4 400 litres
Commande électrique volumétrique à 5 voies
Filtre de sortie autonettoyant
Filtre d'aspiration
DUAL-PRESS ( double circuit de pression bar et auxiliaire )
Raccord de travail de l'équipement frontal combiné
Niveau à sec avec échelle graduée
Manomètre de grand diamètre
Châssis renforcé avec arceaux supérieurs
Capacité totale + 10% par rapport à la capacité nominale
Parallélogramme de levage à double cylindre
Suspension à tige avec accumulateur d'azote
Frein hydraulique + cales de stationnement
Largeur de voie réglable ( 1 500-2 000 mm )
Timon droit avec anneau standard
Roues 340/85 R38 ( 3 000 ) ; 380/85 R38 ( 4 000 )
Dégagement 850 mm ( 3 000 L avec roues 340/85 R38 )
Dégagement 850 mm ( 4 000 L avec roues 380/85 R38 )
Kit d'éclairage et de plaques V-20
Transmission renforcée G1 1 000 mm
Chargeur 5 mètres
Incorporateur de produits 35 L
Tentemozo manuel réglable

	3400 L	4400 L
Longueur (mm)	5280	5280
Largeur (mm)	2280	2280
Hauteur (mm)	2590	2700

