



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Commande électrique 5 voies volumétrique
Filtre de sortie auto-nettoyant
Filtre d'aspiration
Agitation variable
DUAL-PRESS (double circuit barre/services)
Connexion travail combiné équipement avant
Panneau de contrôle VARIOTRON
Incorporateur produits 35L pliable
Niveau sec avec échelle gradué
Manomètre de grand diamètre
Châssis renforcé avec arcs supérieurs
Capacité totale +10% sur capacité nominale
Suspension pneumatique dans l'axe
Parallélogramme d'élévation doublé cylindre
Suspension en barre avec accumulateur d'azote
Bâton de soutien hydraulique
Frein hydraulique + câbles de stationnement
Largeur de voies réglables (1500-2000mm)
Lance droite avec anneau normalisé
Roues 340/85 R38 (3000); 380/85 R38 (4000)
Dédouanement 850mm (3000L roues 340/85 R38)
Dédouanement 850mm (4000L roues 380/85 R38)
Kit de lumières et plaques V-20
Transmission renforcée G1 1000mm
Ligne d'aspiration 5 mètres

Dimensions	3400 L	4400 L
Longueur (mm)	5460	5460
Largeur (mm)	2280	2280
Hauteur (mm)	2600	2720

