



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES "HAUTE PRESSION"

- Commande manuelle en laiton avec robinets et manomètre
- Niveau extérieur avec bille flottante
- Filtre de sortie auto-nettoyant
- Filtre d'aspiration avec valve
- Chassis mixte en tôle métallique et profils tubulaires
- Marche latérale pliable (600-800-1000-1200-1500L)
- Transmission renforcée
- Chargeur de 5 mètres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES "ARES BASSE PRESSION "

- Réservoir de conception exclusive FG Group
- Commande manuelle non volumétrique à 3 voies
- Niveau externe avec boule flottante
- Filtre de sortie autonettoyant
- Filtre d'aspiration avec vanne
- Châssis en tôle pliée et profilés tubulaires
- Marchepied latéral rabattable (600-800-1000-1200-1500L)
- Prise de force renforcée
- Chargeur de 5 mètres

Dimensions	200 L	300 L	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
Longueur (mm)	700	700	1060	1060	1080	1080	1080	1150
Largeur (mm)	850	950	1430	1430	1780	1780	1780	1900
Hauteur (mm)	1150	1220	1340	1630	1630	1790	1950	2000
Poids (Kg)	80	100	150	175	200	250	270	300

